

Pravoúhlá nádrž 7

Trademark

TZN 200-19

Usage:

Pravoúhlé nádrže jsou prefabrikáty tvaru kvádrů s uzavřeným dnem a otevřeným stropem, který je následně opatřen prefabrikovanou stropní deskou tl. 200 mm. Zákrytová deska je dimenzována dle požadavku zákazníka na pojezd osobními automobily (třída zatížení poklopů B125) nebo nákladními automobily (třída zatížení poklopů D400). Tato deska je následně nastavena dle požadavku zákazníka přechodovou skruží nebo kruhovým, či čtvercovým komínkem o světlosti otvoru min. 600 mm. Výška komínku nad stropní deskou je 0,5-1,5 m k úrovni terénu a osazuje se poklopem pro třídu zatížení až D400. Uvažovaná úroveň hladiny spodní vody může být až po úroveň stropu nádrže. Tento typ nádrže lze použít např. jako nádrž pro akumulaci splaškových vod, zařízení pro využití dešťových vod, čerpací stanici, požární nádrž, apod.

Výhodou této nádrže je její rychlá montáž, nehrozí nebezpečí vyplavání nádrže, je pojízdná bez dodatečného obetonování a není potřeba dodatečné hydroizolace.

Nádrž je možné rozdělit vnitřní příčkou a osadit vodotěsnými prostupy dle požadavku zákazníka.

Nádrž se vyrábí ve dvou provedeních pro objem 7 a 12 m³.